



最大离心加速度	4745×g
定时范围	1~99min59s
电机	无刷变频电机
噪音	≤55dB
电源	AC220V 50Hz 15A
外表尺寸	530×420×350mm
重量	35kg

### 【可配转子】

转子号	最高转速	最大容量	最大离心力
No. 1 水平转子	5000r/min	4x100ml	4745xg
No. 2 水平转子	5000r/min	4x50ml	4760xg
No. 3 水平转子	4000r/min	8x50ml	3040xg
No. 4 水平转子	4000r/min	32x15ml	3000xg
No. 5 水平转子	4000r/min	32x10ml	2930xg
No. 6 水平转子	4000r/min	32x5ml	2810xg
No. 7 水平转子	4000r/min	48x5/2ml	2980xg/2625xg
No. 8 水平转子	4000r/min	72x2ml	2625xg

### 【工作原理及特点】

本机采用整机微机控制，液晶显示屏，触摸面板直流无刷电机直接驱动，智能控制，转速及时间控制精度准确，特殊减振器减振，自动平衡功能，转子采用高强度不锈钢铸钢，精密铸造成型水平转子，装卸方便，具有转子号自动编程识别，防止超速运转，可选配多种转子，适用不同的实验要求，电动锁盖装置，实现最佳运转性能。